

Service skema

Puch VZ50 og VZ50 Flagskib

Beskrivelse	Værdi	Bemærkninger
Motor		
Tændrør	Bosch W8DC	
Elektrodeafstand	0,4 - 0,5	
Platin afstand	0,35 - 0,45	
Fortænding	0,7 - 1,0 BTDC	
Evt. afrivning		
Tændrørshætte Max modstand	20 Kohm	
Motorolie type	SAE30 el. almindelig motor olie	
Motorolie mængde	220 ml - 0,22 liter	
Tilspændings momenter		
Tændrør	24 Nm	
Cylinder støtter	8-10 Nm	
Svinghjuls møtrik	35 Nm	
Krumtaphus skruer	8 Nm	
Forlags aksel	24-39 Nm	
Koblings møtrik	24-39 Nm	
Motorbolte	25-38 Nm	
Foraksel	30-44 Nm	
Bagaksel	35-50 Nm	
Kronrørs møtrik	54-80 Nm	
Forg trekant øverste møtrik	39-39 Nm	
Svinggaffelbolt	35-50 Nm	
Dæktryk for	1,75 Bar	
Dæktryk bag	2,25 Bar	
Forgaffel olie typ	SAE 5-30	
Forgaffel olie mængde	120 ml pr. ben	